

Dwuteowniki równoległosienne IPE

wyróżnik oznaczenia	b	s	t	r	A	G
	mm				cm²	kg/m
dwuteownik 80 IPE	46	3,8	5,2	5	7,64	6,0
dwuteownik 100 IPE	55	4,1	5,7	7	10,3	8,1
dwuteownik 120 IPE	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4
dwuteownik 140 IPE	73	4,7	6,9	7	16,4	12,9
dwuteownik 160 IPE	82	5,0	7,4	9	20,1	15,8
dwuteownik 180 IPE	91	5,3	8,0	9	23,9	18,8
dwuteownik 200 IPE	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4
dwuteownik 220 IPE	110	5,9	9,2	12	33,4	26,2
dwuteownik 240 IPE	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7
dwuteownik 270 IPE	135	6,6	10,2	15	45,9	36,1
dwuteownik 300 IPE	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2
dwuteownik 330 IPE	160	7,5	11,5	18	62,6	49,1
dwuteownik 360 IPE	170	8,0	12,7	18	72,7	57,1
dwuteownik 400 IPE	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3
dwuteownik 450 IPE	190	9,4	14,6	21	98,8	77,6
dwuteownik 500 IPE	200	10,2	16,0	21	116	90,7
dwuteownik 550 IPE	210	11,1	17,2	24	134	106

Pręty i druty stalowe

wymiar	○	□	wymiar	○	□	wymiar	○	□	wymiar	○	□
5,00	0,154	0,196	16,50	1,68	2,14	36,00	7,99	10,2	90,00	49,9	63,6
5,50	0,187	0,238	17,00	1,78	2,27	38,00	8,90	11,3	95,00	55,6	70,9
6,00	0,222	0,283	17,50	1,89	2,40	40,00	9,86	12,6	100,00	61,7	78,5
6,50	0,261	0,332	18,00	2,00	2,54	41,00	10,4	13,2	105,00	68,0	86,5
7,00	0,302	0,385	18,50	2,11	2,69	42,00	10,9	13,8	110,00	74,6	95,0
7,50	0,347	0,442	19,00	2,23	2,83	43,00	11,4	14,5	115,00	81,5	104
8,00	0,395	0,502	19,50	2,34	2,99	45,00	12,5	15,9	120,00	88,8	113
8,50	0,445	0,567	20,00	2,47	3,14	46,00	13,0	16,6	125,00	96,3	123
9,00	0,499	0,636	21,00	2,72	3,46	48,00	14,2	18,1	130,00	104	133
9,50	0,566	0,709	22,00	2,98	3,80	50,00	15,4	19,6	135,00	112	143
10,00	0,616	0,785	23,00	3,26	4,15	52,00	16,7	21,2	140,00	121	154
10,50	0,680	0,866	24,00	3,55	4,52	53,00	17,3	22,1	145,00	130	165
11,00	0,746	0,950	25,00	3,85	4,91	55,00	18,6	23,8	150,00	139	177
11,50	0,815	1,04	26,00	4,17	5,31	57,00	20,0	25,5	155,00	148	189
12,00	0,890	1,13	27,00	4,49	5,72	60,00	22,2	28,3	160,00	158	201
12,50	0,963	1,23	28,00	4,83	6,15	62,00	23,7	30,2	165,00	168	214
13,00	1,04	1,33	29,00	5,19	6,60	63,00	24,5	31,2	170,00	178	227
13,50	1,12	1,43	30,00	5,55	7,07	65,00	26,0	33,2	175,00	189	240
14,00	1,21	1,54	31,00	5,93	7,54	68,00	28,5	36,3	180,00	200	254
14,50	1,30	1,65	32,00	6,31	8,04	70,00	30,2	38,5	190,00	223	283
15,00	1,39	1,77	33,00	6,71	8,55	75,00	34,7	44,2	200,00	247	314
15,50	1,48	1,89	34,00	7,13	9,07	80,00	39,5	50,2	225,00	312	397
16,00	1,58	2,01	35,00	7,55	9,62	85,00	44,5	56,7	250,00	385	491



70 LAT DOŚWIADCZENIA

CENTROZŁOM WROCŁAW SA to jeden z największych w południowo-zachodniej Polsce dystrybutorów wyrobów hutniczych. Stale powiększamy obszar działania, inwestując w rozwój bazy technicznej i technologicznej. Realizujemy zlecenia dla małych, średnich i dużych firm oraz Klientów indywidualnych. Dążymy do tego, by znak firmowy CENTROZŁOM WROCŁAW SA oznaczał najwyższy poziom obsługi oraz atrakcyjne warunki handlowe.





O nas

Spółka CENTROZŁOM WROCŁAW SA to połączenie 70-letniej obecności na polskim rynku wyborów hutniczych, z szeroko rozbudowaną i nowoczesną bazą techniczno-logistyczną 11 regionów. Wrocławska Spółka od momentu swojego powstania w 1946r. do dnia dzisiejszego nieustannie pracuje nad marką wiarygodnego i rzetelnego partnera, oferując swoim kontrahentom wysoką jakość produktów i usług, oraz stabilne warunki finansowe. Potwierdzeniem jej dorobku było przejęcie spółki w 2010 roku przez grupę KGHM Polska Miedź S.A., jedną z największych grup kapitałowych w Polsce.

Dostawcy

CENTROZŁOM WROCŁAW SA to wyroby hutnicze renomowanych producentów polskich i zagranicznych, takich jak CMC Poland Sp. z o.o., Huta Pokój S.A., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ZW Profil SA, NLMK DanSteel, Ferrostal Łabędy Sp. z o.o., Ecosteel Sp. z o.o., Riva Stahl GmbH, RMZ.

Zbrojenia

CENTROZŁOM WROCŁAW SA to liczący się producent zbrojeń budowlanych – uruchomiona w 2007 roku w Oławie linia technologiczna umożliwia produkcję prefabrykatów w szerokim zakresie średnic. W skład oferowanych zbrojeń budowlanych wchodzi strzemiona, pręty proste cięte na wymiar i pręty gięte. Produkowane są na podstawie rysunków konstrukcyjnych lub na podstawie indywidualnych zamówień kontrahentów.

Jakość

Działalność spółki jest dostosowana do obowiązujących standardów technologicznych i ochrony środowiska. Oferowane przez nas wyroby posiadają aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności.

Oferta

Według naszych standardów kompleksowość oferty to zapewnienie Kooperantom szerokiego asortymentu wyrobów hutniczych, dogodnych warunków handlowych, fachowego doradztwa, organizacji dostaw na czas, odbioru złomu poprodukcyjnego, korzystnych cen wraz z możliwością ich negocjacji oraz bardzo elastycznych i indywidualnych warunków zapłaty. Zakres produktowy naszej oferty to m.in.:

- Pręty żebrowane

- Pręty gładkie

- Walcówki gładkie

- Walcówki żebrowane

- Siatki stalowe zgrzewane

- Pręty płaskie

- Pręty kwadratowe

- Blachy zimnowalcowane

- Blachy gorącowalcowane

- Profile zimnogięte

- Dwuteowniki INP, IPE, HEA, HEB

- Ceowniki zwykłe i ekonomiczne

- Kątowniki równoramienne i nierównoramienne

- Rury czarne i ocynkowane

Zadowolenie klientów z każdej partii wysłanego towaru stanowi dla nas najlepszą rekomendację.

Blachy

g [mm]	Masa 1 m ² [kg]
0,5	3,93
0,55	4,32
0,6	4,71
0,7	5,5
0,8	6,28
0,9	7,07
1	7,85
1,1	8,64
1,2	9,42
1,3	10,21
1,4	10,99
1,5	11,78
1,6	12,56
1,7	13,55
1,8	14,13
1,9	14,92
2	15,7
2,1	16,49
2,2	17,27
2,3	18,06
2,4	18,84
2,5	19,63
2,6	20,41
2,7	21,2
2,8	21,98
2,9	22,77
3	23,55
3,5	27,48
4	31,4
4,5	35,33

g [mm]	Masa 1 m ² [kg]
5	39,25
5,5	43,18
6	47,1
6,5	51,03
7	54,95
7,5	58,88
8	62,8
8,5	66,73
9	70,65
9,5	74,58
10	78,5
11	86,35
12	94,2
13	102,05
14	109,9
15	117,75
16	125,6
17	133,45
18	141,3
19	149,15
20	157
21	164,85
22	172,7
23	180,55
24	188,4
25	196,25
26	204,1
27	211,95
28	219,8
29	227,65

g [mm]	Masa 1 m ² [kg]
30	235,5
32	251,2
34	266,9
35	274,75
36	282,6
38	298,3
40	314
45	353,25
50	392,5
55	431,75
60	471
65	510,25
70	549,5
75	588,75
80	628
85	667,25
90	706,5
95	745,75
100	785
105	824,25
110	863,5
115	902,75
120	942
125	981,25
130	1020,5
135	1059,75
140	1099
145	1138
150	1178

Ceowniki zwykłe

	h	s	g	t	r	r ₁	cm ²	kg/m
C35	35	35	5,0	6,0	6,0	3,0	5,27	4,14
C40	40	20	5,0	5,0	5,0	2,5	3,51	2,75
C45	45	38	5,0	6,0	6,0	3,0	6,41	5,03
C50	50	38	5,5	7,0	7,0	3,5	7,12	5,59
C65	65	42	6,0	7,5	7,5	4,0	9,03	7,09
C80	80	45	6,0	8,0	8,0	4,0	11	8,64
C100	100	50	6,0	8,5	8,5	4,5	13,5	10,6
C120	120	55	7,0	9,0	9,0	4,5	17	13,4
C140	140	60	7,0	10,0	10,0	5,0	20,4	16
C160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24	18,8
C180	180	70	8,0	11,0	11,0	5,5	28	22
C200	200	75	8,8	11,5	11,5	6,0	32,2	25,3
C220	220	80	9,0	12,5	12,5	6,5	37,4	29,4
C240	240	85	9,5	13,0	13,0	6,5	42,3	33,2
C260	260	90	10,0	14,0	14,0	7,0	48,3	37,9
C280	280	95	10,0	15,0	15,0	7,5	53,3	41,8
C300	300	100	10,0	16,0	16,0	8,0	58,8	46,2

Ceowniki ekonomiczne

	h	s	g	t	r	r ₁	kg/m
80E	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5	7,1
100E	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0	8,6
120E	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0	10,4
140E	140	58	4,9	8,1	8,0	3,0	12,3
160E	160	64	5,0	8,4	8,5	3,5	14,2
180E	180	70	5,1	8,7	9,0	3,5	16,3
200E	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0	18,4
240E	240	90	5,6	10,0	10,5	4,0	24,0
270E	270	95	6,0	10,5	11,0	4,5	27,7
300E	300	100	6,5	11,0	12,0	5,0	31,8
400E	400	115	8,0	13,5	15,0	6,0	48,3

Dwuteowniki szerokostopowe HEA

wyróżnik oznaczenia	b	s	t	r	A	G
	mm				cm ²	kg/m
dwuteownik 100 HEA	96	5	8	12	21,1	16,7
dwuteownik 120 HEA	114	5	8	12	25,3	19,9
dwuteownik 140 HEA	133	5,5	8,5	12	31,4	24,7
dwuteownik 160 HEA	152	6	9	15	38,8	30,4
dwuteownik 180 HEA	171	6	9,5	15	45,3	35,5
dwuteownik 200 HEA	190	6,5	10	18	53,8	42,3
dwuteownik 220 HEA	210	7	11	18	64,3	50,5
dwuteownik 240 HEA	230	7,5	12	21	76,8	60,3
dwuteownik 260 HEA	250	7,5	12,5	24	86,8	68,2
dwuteownik 280 HEA	270	8	13	24	97,3	76,4
dwuteownik 300 HEA	290	8,5	14	27	112,5	88,3
dwuteownik 320 HEA	310	9,0	15,5	27	124,4	97,6

Dwuteowniki szerokostopowe HEB

wyróżnik oznaczenia	b	s	t	r	A	G
	mm				cm ²	kg/m
dwuteownik 100 HEB	100	6,0	10	12	26,0	20,4
dwuteownik 120 HEB	120	6,5	11	12	34,0	26,7
dwuteownik 140 HEB	140	7,0	12	12	43,0	33,7
dwuteownik 160 HEB	160	8,0	13	15	54,3	42,6
dwuteownik 180 HEB	180	8,5	14	15	65,3	51,2
dwuteownik 200 HEB	200	9,0	15	18	78,1	61,3
dwuteownik 220 HEB	220	9,5	16	18	91,0	71,5
dwuteownik 240 HEB	240	10	17	21	106,0	83,2
dwuteownik 260 HEB	260	10	17,5	24	118,4	93,0
dwuteownik 280 HEB	280	10,5	18	24	131,4	103
dwuteownik 300 HEB	300	11	19	27	149,1	117
dwuteownik 320 HEB	300	11,5	20,5	27	161,3	127

Dwuteowniki zwykłe

	h	b	s	t	r	r ₁	kg/m
I80	80	42	3,9	5,9	3,9	2,3	5,94
I100	100	50	4,5	6,8	4,5	2,7	8,34
I120	120	58	5,1	7,7	5,1	3,1	11,1
I140	140	66	5,7	8,6	5,7	3,4	14,3
I160	160	74	6,3	9,5	6,3	3,8	17,9
I180	180	82	6,9	10,4	6,9	4,1	21,9
I200	200	90	7,5	11,3	7,5	4,5	26,2
I220	220	98	8,1	12,2	8,1	4,9	31,1
I240	240	106	8,7	13,1	8,7	5,2	36,2
I260	260	113	9,4	14,1	9,4	5,6	41,9
I300	300	125	10,8	16,2	10,8	6,5	54,2
I340	340	137	12,2	18,3	12,2	7,3	68,0
I360	360	143	13,0	19,5	13,0	7,8	76,1
I400	400	155	14,4	21,6	14,4	8,6	92,4
I450	450	170	16,2	24,3	16,2	9,7	115,0
I500	500	185	18,0	27,0	18,0	10,8	141,0
I550	550	200	19,0	30,0	19,0	11,9	166,0

