

wymiar a x a [mm]	BN-79/0656-01 PN-EN 10219										
	masa [kg/m]										
	grubość ścianki s [mm]										
	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
profil zimnogięty 20x20	0,58	0,68	0,83	0,94	1,05	1,25					
profil zimnogięty 25x25	0,73	0,87	1,06	1,22	1,36	1,64	1,89				
profil zimnogięty 30x30	0,89	1,06	1,30	1,49	1,68	2,03	2,36				
profil zimnogięty 35x35		1,24	1,53	1,77	1,99	2,42	2,83				
profil zimnogięty 40x40		1,43	1,77	2,04	2,31	2,82	3,30	4,20			
profil zimnogięty 45x45			2,00	2,31	2,62	3,21	3,77	4,83			
profil zimnogięty 50x50			2,24	2,59	2,93	3,60	4,25	5,45			
profil zimnogięty 60x60					3,56	4,39	5,19	6,71	8,13		
profil zimnogięty 70x70					4,19	5,17	6,13	7,97	9,70		
profil zimnogięty 75x75					4,50	5,56	6,60	8,59			
profil zimnogięty 80x80					4,82	5,96	7,07	9,22	11,27		
profil zimnogięty 90x90					5,45	6,74	8,01	10,48	12,84		
profil zimnogięty 100x100					6,07	7,53	8,96	11,73	14,41	16,98	21,39
profil zimnogięty 110x110						9,90	12,99	15,08	18,86	24,33	
profil zimnogięty 120x120							14,25	17,55	20,75	26,41	
profil zimnogięty 125x125							14,87	18,33	21,69	27,67	
profil zimnogięty 130x130							15,50	19,12	22,63	29,35	
profil zimnogięty 140x140							16,76	20,69	24,52	31,86	
profil zimnogięty 150x150							18,01	22,26	26,40	33,95	
profil zimnogięty 160x160							19,27	23,83	28,29	36,46	
profil zimnogięty 180x180							21,78	26,97	32,05	41,91	
profil zimnogięty 200x200							24,29	30,11	35,82	46,51	