

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco

Grubość ścianki w mm

Średnica zewnętrzna w mm	kg/m	Grubość ścianki w mm														
		2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	8,8	10,0
21,3	0,95	1,08	1,20	1,32	1,43	1,57	1,71									
25,0		1,29	1,44	1,50	1,72	1,90	2,07	2,28	2,47							
26,9		1,40	1,56	1,72	1,87	2,07	2,26	2,49	2,70	2,94						
30,0			1,76	1,94	2,11	2,34	2,56	2,83	3,08	3,37	3,68					
31,8			1,87	2,07	2,26	2,51	2,75	3,03	3,30	3,62	3,96	4,32				
33,7			2,00	2,21	2,41	2,68	2,93	3,24	3,54	3,88	4,26	4,66				
38,0			2,27	2,51	2,75	3,06	3,36	3,72	4,07	4,47	4,93	5,41	5,93			
42,4			2,56	2,83	3,10	3,45	3,79	4,21	4,62	5,09	5,61	6,18	6,80	7,30		
44,5			2,69	2,98	3,26	3,64	4,00	4,44	4,88	5,38	5,94	6,55	7,20	7,75	8,52	
48,3			2,93	3,25	3,56	3,97	4,38	4,87	5,35	5,90	6,53	7,21	7,95	8,57	9,46	
51,0			3,11	3,44	3,78	4,21	4,64	5,17	5,68	6,28	6,95	7,69	8,48	9,16	10,12	
54,0				3,66	4,01	4,48	4,94	5,50	6,05	6,69	7,42	8,21	9,08	9,81	10,86	
57,0				3,87	4,25	4,75	5,23	5,83	6,42	7,11	7,88	8,74	9,67	10,50	11,60	
60,3				4,11	4,51	5,04	5,50	6,20	6,83	7,56	8,40	9,33	10,30	11,20	12,40	
63,5				4,34	4,76	5,32	5,88	6,56	7,22	8,01	8,90	9,89	10,90	11,90	13,20	
70,0				4,80	5,28	5,90	6,52	7,28	8,02	8,90	9,91	11,03	12,25	13,30	14,80	
76,1				5,24	5,76	6,44	7,12	7,96	8,78	9,75	10,86	12,10	13,45	14,62	16,30	
82,5					6,27	7,01	7,75	8,67	9,57	10,63	11,85	13,22	14,72	16,01	17,08	
88,9					6,77	7,58	8,39	9,38	10,36	11,52	12,85	14,34	15,98	17,40	19,60	
101,6						8,71	9,64	10,79	11,93	13,27	14,82	16,57	18,49	20,16	22,60	
108,0						9,28	10,27	11,50	12,72	14,16	15,82	17,69	19,75	21,55	24,17	
114,3						9,84	10,89	12,20	13,49	15,03	16,80	18,79	21,00	22,92	25,70	